

**Budynek 12 kondygnacyjny****Korytarz – kondygnacja strychowa XI p**

- likwidacja graffiti , zacieków i zadymień,
- naprawa uszkodzonych tynków ( zbitcie i uzupełnienie),
- wykucie bruzd pod instalację elektryczną dla nowego oświetlenia wg trasy wskazanej przez Zamawiającego wraz z ich naprawą ,
- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie,
- ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym,
- tynki (gładzie) jednowarstwowe na podłożu betonowym- ściany i sufity wraz z gruntowaniem, w celu uzyskania odpowiedniej przyczepności podłoża,
- naprawa – uzupełnienie cokolika, wyprofilowanie górnej krawędzi cokolika,
- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian, sufitów farbą akrylową bez gruntowania,
- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian (lamperie) bez szpachlowania, wg wysokości ustalonej z Zamawiającym,
- dwukrotne malowanie farbami pasów o wys. do 20 cm – cokołów, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami balustrad schodowych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami powierzchni metalowych pełnych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami rur o śr. od 20 do 200 mm ,
- uszczelnienie akrylem szczelin przy ościeżach stolarki drzwiowej i okiennej oraz cokolika,
- malowanie stolarki drzwiowej oraz ościeżnic dwukrotnie farba , wraz z przygotowaniem powierzchni,
- malowanie szafek szachtu technicznego dwukrotnie farba po wcześniejszym przygotowaniu powierzchni,
- zamocowanie wiązek przewodów infrastruktury technicznej na sufitach i ścianach,
- mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych oraz biegów,
- mycie okien po robotach malarskich,

**Klatka schodowa – kondygnacja powtarzalna:**

- osłona okien i drzwi folią polietylenową,
- likwidacja graffiti, zacieków i zadymień,
- naprawa uszkodzonych tynków ( zbitcie i uzupełnienie),
- wykucie bruzd pod instalację elektryczną dla nowego oświetlenia wg trasy wskazanej przez Zamawiającego wraz z ich naprawą ,
- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie,
- ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym,
- tynki (gładzie) jednowarstwowe na podłożu betonowym- ściany i sufity wraz z gruntowaniem, w celu uzyskania odpowiedniej przyczepności podłoża,
- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian, sufitów oraz spodów biegów i spoczników schodowych farbą akrylową bez gruntowania,
- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian (lamperie) bez szpachlowania, wg wysokości ustalonej z Zamawiającym,
- naprawa – uzupełnienie policzków biegów schodowych
- dwukrotne malowanie farbami pasów o wys. do 20 cm – policzki biegów schodowych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- naprawa – uzupełnienie cokolika, wyprofilowanie górnej krawędzi cokolika
- dwukrotne malowanie farbami pasów o wys. do 20 cm – cokołów, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami balustrad schodowych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami powierzchni metalowych pełnych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- wymiana pochwytów poręczy balustrad schodowych,
- dwukrotne malowanie farbą grzejników radiatorowych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbą podokienników okiennych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami rur o śr. od 20 do 200 mm ,
- oznakowanie numeracji poszczególnych pięter,
- malowanie szafek szachtu technicznego dwukrotnie farba, wraz z przygotowaniem powierzchni,

- prawidłowe zamocowanie wiązek przewodów infrastruktury technicznej na sufitach i ścianach,
- uszczelnienie akrylem szczelin przy ościeżach stolarki drzwiowej i okiennej oraz cokolika,
- malowanie stolarki drzwiowej oraz ościeżnic dwukrotnie farbą olejną, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- wymiana szafek suchych pionów,
- malowanie drzwi zewnętrznych wind osobowych z odtworzeniem napisów oraz tabliczek znamionowych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych oraz biegów,- mycie okien po robotach malarskich,

**Klatka schodowa + rowerownia – parter (pierwszy spocznik biegów (P-I) oraz zejście do piwnicy) :**

- osłona okien i drzwi folią polietylenową,
- likwidacja graffiti, zacieków i zadymień,
- naprawa uszkodzonych tynków (zbitcie i uzupełnienie),
- ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym,
- wykucie bruzd pod instalację elektryczną dla nowego oświetlenia wg trasy wskazanej przez Zamawiającego wraz z ich naprawą ,
- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie,
- tynki (gładzie) dwuwarstwowe na podłożu betonowym- ściany i sufity wraz z gruntowaniem, w celu uzyskania odpowiedniej przyczepności podłoża,
- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian, sufitów oraz spodów biegów i spoczników schodowych farbą akrylową bez gruntowania,
- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian lamperie) bez szpachlowania, wg wysokości ustalonej z Zamawiającym,
- naprawa – uzupełnienie policzek biegów schodowych
- dwukrotne malowanie farbami pasów o wys. do 20 cm – policzki biegów schodowych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- naprawa – uzupełnienie cokolika, wyprofilowanie górnej krawędzi cokolika,
- dwukrotne malowanie farbami pasów o wys. do 20 cm – cokołów, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami balustrad schodowych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami powierzchni metalowych pełnych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- wymiana pochwytów poręczy balustrad schodowych,
- dwukrotne malowanie farbą grzejników radiatorowych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami grzejników rurowo-żebrowych typu Favier wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbą podokienników, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami rur o śr. od 20 do 200 mm ,
- uszczelnienie akrylem szczelin przy ościeżach stolarki drzwiowej i okiennej oraz cokolika,
- malowanie stolarki drzwiowej oraz ościeżnic dwukrotnie farbą , wraz z przygotowaniem powierzchni,
- wymiana szafek szachtu technicznego,
- prawidłowe zamocowanie wiązek przewodów infrastruktury technicznej na sufitach i ścianach,
- uzupełnienie izolacji termicznej rur c.o.
- wymiana szafek suchych pionów,
- malowanie farbą drzwi zewnętrznych wind osobowych z odtworzeniem napisów oraz tabliczek znamionowych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie ślusarki okiennej i drzwiowej farbą (rowerownia i wejścia do bramy) od strony wewnętrznej i zewnętrznej wraz z wiatrolapem, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbą akrylową zejścia do kondygnacji piwnicy wraz z cokolikiem oraz dwukrotne malowanie farbą poręczy,
- mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych oraz biegów,- mycie okien po robotach malarskich,

**UWAGI :** w pomieszczeniach rowerowni ściany i sufity bez gładzi

**Należy ustalić z Zamawiającym rodzaj farb oraz kolory.**